

DOKÜMAN KAMERA TEKNİK ÖZELLİKLER

- Görüntü Sensörü: 1.4" CMOS renkli görüntü sensörü
Piksel Toplamı: 5M (2592 H x 1944 V Etkin Piksel)
Çıkış Çözünürlüğü: full HD1080p (1920 x 1080)
TV Satırı: 1000 (maks.)
Zoom: 200X toplam(8X optik zoom+ 1.25X AVerZoom™+ 20X dijital)
Çerçeve Tarama Hızı: 30fps (maks.)
Odak: Otomatik / Elle
Çekim Alanı: A4 portre
Görüntü Çevirme: Elektronik çevirme 0° / 90° / 180° / 270°
Dahili Bellek: 240 görüntü(maks.)
Harici Bellek Kapasitesi: SDHC (32GB maks.)
Kayıt Özelliği: Evet (SDHC karta)
Görüntü Efektleri: renk / b&w / negatif / ayna / dondurma/Pip
Görüntü Modları: keskinlik / grafik / hareket / mikroskop
Kullanıcı Profili Sayısı: En çok 3 kullanıcı
Zamanlayıcı: Var
Titreşim Filtresi Kontrolü: Var (50/60 Hz)
Işık Kaynağı: Dahili LED lambası
HDMI Giriş/Çıkış: 1 giriş; 1 çıkış (pass through)
RGB Giriş/Çıkış: 1 giriş; 1 çıkış (15-pin D-sub, pass through)
Kompozit Video Çıkışı: Var (NTSC ya da PAL)
mini USB 2.0 Port: Var (PC kamera / dahili görüntü yükleme)
USB 2.0 Port: Evet(USB flash sürücü ya da fare bağlantısı)
Ses Girişi: Dahili MIC ; MIC (3.5 mm jak, pembe)
Ses Çıkışı: HDMI ile ; ses çıkışı (3.5mm jak yeşil)
Dahili Mikrofon: Var
Ebatlar: Çalışırken: 200x525x380 mm Katlanmış:230 x77x305 mm
Net Ağırlık: 2.6 Kg
Güç Kaynağı: AC 100 ~ 240V, 50/60Hz



RENKLİ FOTOKOPİ MAKİNESİ ŞARTNAMESİ

Genel Özellikler:

- Cihaz tek geçişli lazer teknolojisi ile çalışmalıdır.
- Görev döngüsü aylık en az 10.000 maksimum 19.000 sayfa olmalıdır.
- Renkli ve dokunmatik Türkçe destekli en az 7" lik LCD kullanım paneli olmalıdır.
- Baskı hızı dakikada en az 28 ppm A4, 14 ppm A3 (297 x 420 mm) olmalıdır.
- Otomatik çift taraflı baskı yapabilmelidir.
- Cihazın her biri minimum 500 sayfa kapasiteli en az 2 kağıt kasedi ve minimum 150 sayfalık elle besleme (bypass) tablası olmalıdır. Cihaz masaüstü değil, konsol tipi teslim edilmelidir.
- Cihaz A5-A3 boyutlarında ve en az 60-256 gsm ağırlığındaki kağıtlar kullanılabilirdir.
- Kağıt boyutunu otomatik olarak algılamalıdır.
- Cihaz ENERGY STAR uyumlu olmalı, kullanılmadığı zamanlarda enerji tasarruf moduna geçmelidir.
- En az 100 sayfalık çift taraflı otomatik doküman besleyicisi (RADF) olmalıdır. Doküman besleyicide 80 gsm kağıtlar kullanılabilirdir Otomatik doküman besleyicinin tarama hızı en az 45 imaj/dakika (ipm) olmalıdır.
- Cihaz ağ üzerinden erişim yoluyla ve yazıcı sürücüsü üzerinden kasetlerin içeriği ve miktarları ile tüketim malzemelerinin durumları görüntülenebilmelidir.
- Kurulum toneri en az Black toner en az 24.000 ,Renkli toner en az 21.000 sayfa olmalıdır.
- Drum black en az 105.000,renkli drum: en az 90.000 Fırın ömrü en az 500.000 ve Developer unit en az 600.000 bin Kopya ömürlü olmalıdır.
- İstenildiğinde cihaza FAX KARTI ve WİFİ eklenebilir.

Kopyalama

- Kopyalama çözünürlüğü en az 600 x 600 dpi olmalıdır.
- Ciltli orjinalleri her sayfası ayrı bir sayfaya çıkacak şekilde kopyalayabilmelidir.
- %25-%400 arası, %1'lik arttırmalarla küçültme büyültme yapabilmeli, en az 6 adet programlanabilir küçültme/ büyültme ön ayarı olmalıdır.
- Kopya selektörü 1-999 kopya olmalıdır.
- İlk kopya çıkış süresi en fazla 9 saniye olmalıdır.
- Otomatik çift taraflı baskı (1:1, 1:2, 2:2, 2:1), elektronik ön harmanlama, otomatik kaset seçimi, tek sayfada çoklu sayfa kopyası, otomatik küçültme büyütme, karışık ebatlı orjinalleri aynı anda tarama, örnek set basma, ciltli orjinallerden kopyalama özellikleri olmalıdır..
- Kimlik kartı, ehliyet gibi çift taraflı belgeleri kağıdın tek yüzüne tekrar beslemeye gerek kalmadan tek defada kopyalayabilmelidir.

Yazdırma

- Yazdırma çözünürlüğü en az 1800x 600 dpi olmalıdır.
- En az 1.2 GHZ İşlemcisi ve 2 GB standar belleği olmalı gerektiğinde 4 Gb yükseltilebilmelidir. İstenildiğinde 250 GB hdd takılabilmelidir.
- Baskı dilleri: PCL6, PCL5e olmalı, PostScript 3 standart. Direk PDF baskı yapabilmelidir.
- Cihaz 10/100/100 BaseTx Ethernet ve USB 2.0 arabirime sahip olmalıdır.
- İlk baskı çıkış süresi en fazla 9 saniye olmalıdır.
- Taşınabilir USB belleklerden direk baskı alınabilmelidir.
- Ağ protokollerinden TCP/IP v4, IPv6, LPR/LPD, Raw IP (Port 9100), NetBIOS SMB, IPX/SPX ve Net BEUI, IPP, AppleTalk/EtherTalk desteklenmelidir.
- Microsoft® Windows® XP SP3, Server 2003/2008, Vista,Windows 10, Windows 7 (tümünde 32 ve 64-bit), Mac OS® 10.5 ve üzeri, Netware: 5.11J / 5.12J, AIX 5 v5.3, HP UX 11.0, 11i v2, Oracle® Solaris 9, 10, Linux® Fedora Core 12-14, Red Hat Enterprise Linux® 4 desteği olmalıdır.
- TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol (IPP), LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, NetBIOS, IPv6, Netware: Bindery and NDS IPX/SPX, NDPS®/NEPS (with Server Gateway), TCP/IP, AppleTalk®: EtherTalk®, Microsoft Windows Networking over IP ve NetBEUI, WSD, SMB ağ protokolleri desteklenmeli, kullanılmayan protokoller istenildiğinde kapatılabilmelidir.

Tarama

- Tarama çözünürlüğü optik en az 1800 x 600 dpi olmalıdır.
- Cihaz renkli tarama yapabilmeli ve tarama hızı em az 45 imaj/dakika (ipm) olmalıdır.
- Cihaz e-postaya tarama yapabilmelidir. E-posta adreslerini directory'den (Exchange/ LDAP) ya da dahili adres defterinden çekebilmelidir.
- Cihaz kendi üzerindeki diske ve taşınabilir USB belleğe tarama yapabilmelidir.
- Tarama dosya formatları PDF, Doğrusal PDF, PDF/A, TIFF, JFIF, JPEG, XPS olmalıdır
- Cihaz yazdırma ya da kopyalama yaparken ya da taranmış dosyaları ve faksları iletirken tarama yapabilmelidir.
- 2 yıl ücretsiz yerinde teknik servis hizmeti verilecektir.
- Kurulumda kullanacak olan 2 personele eğitim verilecektir.

MOBİLYA TEKNİK ŞARTNAME

12 ADET 200 CM DERİ DÖŞEMLİ NİKEL AYAKLI KOLTUK

- KOLTUK İSKELETİ FIRINLANMIŞ GÜRGEN
- KOLTUK DÖŞEMESİ 32 DNS SÜNGER KAPLI
- MÜŞTERİ İSTEĞİNE UYGUN RENK VE DERİ DÖŞEMELİ
- AYAKLAR NİKEL KAPLI YER ÇİZMEZ AYARLI PLASTİK PAPUÇLU

2 ADET 200 CM KADİFE KUMAŞ KAPLI NİKEL AYAKLI SEDİR

- SEDİR İSKELETİ FIRINLANMIŞ GÜRGEN
- SEDİR DÖŞEMESİ 32 DNS SÜNGER KAPLI
- MÜŞTERİ İSTEĞİNE UYGUN RENK VE KADİFE DÖŞEMELİ
- AYAKLAR NİKEL KAPLI YER ÇİZMEZ AYARLI PLASTİK PAPUÇLU

8 ADET 160 CM DERİ DÖŞEMLİ NİKEL AYAKLI SEDİR

- SEDİR İSKELETİ FIRINLANMIŞ GÜRGEN
- SEDİR DÖŞEMESİ 32 DNS SÜNGER KAPLI
- MÜŞTERİ İSTEĞİNE UYGUN RENK VE DERİ DÖŞEMELİ
- AYAKLAR NİKEL KAPLI YER ÇİZMEZ AYARLI PLASTİK PAPUÇLU

4 ADET 160X75 CM NİKEL AYAKLI ÜST TABLA 30 MM MDF LAM MASA

- MASA AYAKLARI 5X5 METAL PROFİL ÜZERİ NİKEL KAPLI
- AYAKLAR YER ÇİZMEZ PLASTİK AYARLI PAPUÇ
- MASA TAPLASI 30 MM MDF LAM
- TABLA KENARLARI DARBEYE DAYANIKLI 2 MM PVC KAPLI

40 ADET POLİRETAN SÜNGER DERİ KAPLI NİKEL AYAKLI SANDELYE

- SANDELYE İSKELETİ ÇELİK
- SANDELYE 32 DNS POLİRETAN DÖKME SÜNGER
- SANDELYE AYAKLARI PROFİL ÇELİK BORU ÜZERİ NİKEL KAPLI
- AYAKLAR YER ÇİZMEZ PLASTİK AYARLI PAPUÇLU

